

GIOVANARDI

# Serge Ferrari Soltis W96

CODICE 6543



## Tipologia

Membrana composta in poliestere spalmato PVC impermeabile. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

## Caratteristiche

Versione impermeabile del Soltis 96. Protegge dal calore, resistente alle intemperie e ai raggi UV. Filtra la luce del sole ma protegge dalla pioggia. Facilità di manutenzione, 100% riciclabile. Ignifugo.

## Utilizzi

Ideale per pergole, tende esterne per balconi o terrazze di condomini, abitazioni private, bar, hotel e ristoranti.

- Cucibile
- Fattore solare - g<sub>tot</sub>
- Filtrante
- Ignifugo (FR: flame-retardant)
- Impermeabile
- Poliestere
- Riciclabile TEXYLOOP®
- Saldabile ad alta frequenza
- Saldabile ad aria calda
- Spalmato PVC

## Applicazioni

Facciate tessili, Pergole, Tende da sole avvolgibili, Tende per balcone, Vele da esterno

## Specifiche

### Caratteristiche tecniche


Composizione	PES + PVC coating
Categoria tessuto	microforato
Finissaggio	impermeabile
<b>Dimensioni</b>	
Peso ISO 2286-2	620 g/m <sup>2</sup>
Spessore	0.56 mm
Altezza rotolo	267 cm
Lunghezza rotolo	35 m

## Prestazioni

Resistenza alla trazione (MD) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (TD) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	25 DaN
Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363	20 DaN
Resistenza al caldo	+70 °C
Resistenza al freddo	-30 °C
Classe di reazione al fuoco	M2 (NF P92.507)
Coefficiente di apertura	4 %

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

## Colori



**W96-1103** Avorio  
gtot esterno: 0.13



**W96-2171** Grigio chiaro  
gtot esterno: 0.09



**W96-2047** Grigio  
antracite  
gtot esterno: 0.10



**W96-8861** Sabbia  
gtot esterno: 0.11



**W96-8102** Bianco  
gtot esterno: 0.12

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.lli Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017