



Sunscreen Satiné 5500

ITA

Composizione:	42% Fibra di vetro, 58% PVC
Colori:	21
Altezza tessuto:	250 cm (su richiesta 285/320 cm*)
Spessore:	0,75 mm ± 5%
Peso:	520 g/m² ± 5%
Fattore di apertura:	4%
Resistenza alla trazione:	ordito > 220 daN/5 cm, trama > 200 daN/5 cm
Resistenza allo strappo:	ordito ≥ 9 daN, trama ≥ 8 daN
Resistenza alla luce:	7/8 - escluso il bianco
Schermatura raggi UV:	+ 96%
Tossicità:	nulla
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - BS (GB)
Manutenzione:	pulire con una spugna o una spazzola, imbevute di acqua e sapone

* Dipende dai colori.

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE %

Cod.	Ts	Rs	As	Tv	Tessuto + vetro - Fabric + glazing	gv=0.59	gtot external blind	Class	gv=0.32	Class	gv=0.59	gtot internal blind	Class	gv=0.32	Class	
30002 A/B	21	66	13	21		0.16	2	0.09	4	0.31	2	0.15	2			
30027 Adark/B	17	50/55	33/28	16		0.12	3	0.08	4	0.37/0.35	1	0.20/0.17	2			
30007 A/B	14	38	48	13		0.11	3	0.07	4	0.43	1	0.23	2			
30012 A/Bdark	10	40/31	50/59	7		0.08	4	0.04/0.05	4	0.42/0.47	1	0.22/0.25	2			
30010 A/B	13	39	48	10		0.10	3	0.06	4	0.43	1	0.23	2			
30020 A/B	18	53	29	16		0.13	3	0.08	4	0.37	1	0.19	2			
30102 Adark/B	12/11	37/48	51/41	9		0.09	4	0.06/0.05	4	0.44/0.38	1	0.23/0.19	2			
30M45 A/Bdark	15	43/41	42/44	14		0.11	3	0.07	4	0.41/0.42	1	0.22	2			
30110 A/Bdark	9/10	29/25	62/65	7		0.07	4	0.05	4	0.47/0.49	1	0.26/0.27	2			
30006 A/B	5	7	88	5		0.06	4	0.05	4	0.55	0	0.31	2			
30M38 A/Bdark	6	19/13	75/81	5		0.06	4	0.05	4	0.50/0.53	0	0.28/0.29	2			
30001 A/B	8	20	72	7		0.07	4	0.05	4	0.51	0	0.28	2			
30111 A/Bdark	5	13/10	82/85	5		0.06	4	0.04	4	0.53/0.55	0	0.29/0.30	2			
33006 A/Bdark	4	7	89	4		0.05	4	0.04	4	0.55/0.56	0	0.30/0.31	2			
30030 A/B	4	6	90	4		0.05	4	0.04	4	0.56	0	0.31	2			
30M64 A/Bdark	16	45/43	39/41	12	0.11	3	0.07	4	0.40/0.41	1	0.22/0.23	2				
30705 A/Bdark	16	42/40	42/44	15	0.12	3	0.07/0.08	4	0.42/0.43	1	0.23/0.24	2				
30018 A/Bdark	10/11	32/26	58/63	7	0.08	4	0.05/0.06	4	0.48/0.50	1/0	0.27	2				
30019 A/Bdark	9	30/26	61/65	5	0.07	4	0.05	4	0.48	1	0.27	2				
30740 Adark/B	13	28/31	59/56	7	0.10/0.09	3/4	0.06	4	0.51/0.48	0/1	0.28/0.26	2				
30140 Adark/B	8	22/21	70/71	5	0.07	4	0.05	4	0.52	0	0.30/0.29	2				

SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

ANTIBACTERIAL: More than 99% of bacteria destroyed - ASTM E 2180



I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.



GB

Composition:	42% Fiberglass, 58% PVC
Colours:	21
Width:	250 cm (other widths upon request 285/320 cm*)
Thickness:	0.75 mm ± 5%
Weight:	520 g/m² ± 5%
Openess factor:	4%
Breaking strength:	warp > 220 daN/5 cm, weft > 200 daN/5 cm
Tear strength:	warp ≥ 9 daN, weft ≥ 8 daN
Lightfastness:	7/8 - white not graded
UV screen:	up to 96%
Toxicity:	non-toxic
Fire retardant class:	C1 (IT) - M1 (F) - B1 (D) - BS (GB)
Maintenance:	clean with soap and water using a sponge or brush

* Depending on colours.



RESSTENDE®

Nuovi stili di vita, nuovi sistemi di tende

www.resstende.com

Sunscreen Satiné 5500

Screen 5500 oscurante

Screen 5500 oscurante

ITA

Composizione:	28% Fibra di vetro, 72% PVC
Colori:	3
Altezza tessuto:	210 cm
Spessore:	0,75 mm ± 10%
Peso:	660 g/m² ± 10%
Resistenza alla trazione:	ordito > 225 daN/5 cm, trama > 190 daN/5 cm
Resistenza allo strappo:	ordito ≥ 7 daN, trama ≥ 7 daN
Resistenza alla luce:	7 - escluso il bianco
Tossicità:	nulla
Classe di reazione al fuoco:	C1 (IT) - M1 (F) - BS (GB)
Manutenzione:	pulire con una spugna o una spazzola, imbevute di acqua e sapone

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE %

	Cod.	Ts	Rs	As	Tv	Tessuto + vetro Fabric + glazing	gtot external blind				gtot internal blind			
							gv=0.59	Class	gv=0.32	Class	gv=0.59	Class	gv=0.32	Class
	31002	0	69	31	0		0.01	4	0.01	4	0.28	2	0.14	3
	31102	0	53	47	0		0.02	4	0.02	4	0.36	1	0.19	2
	31001	0	42	58	0		0.02	4	0.02	4	0.41	1	0.22	2
	BACK	0	34	66	0	0.02	4	0.02	4	0.44	1	0.23	2	

SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

gv = 0.59: fattore solare con vetro standard (C) basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,2 W/m²K)
gv = 0.32: fattore solare con vetro standard (D) riflettente basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,1 W/m²K)
Campioni testati sulla base dello standard EN 14500 che definisce le misurazioni e i metodi di calcolo come specificato nello standard EN 13363-2 "Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo dettagliato" e EN 410 "Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate."

gv = 0.59: solar factor of standard glazing (C), low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,2 W/m² K)
gv = 0.32: solar factor of standard glazing (D), reflecting low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,1 W/m² K)
Samples tested according to EN 14500 standard defining the measurements and calculation methods as specified in the standard EN 13363-2 "Solar protection devices combined with glazing calculation of solar and light transmittance - part 2: EN 13363-2 detailed method" and EN 410 "Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing".



RESSTENDE®

Nuovi stili di vita, nuovi sistemi di tende

Via Ghiringhella, 74 - 20864 Agrate Brianza (MB) Italy - Tel. +39 039 6846.11 Italy Ph. +39 039 6846.145 Export
Fax +39 039 6846.140 info@resstende.com www.resstende.com

Sunscreen Satiné 5500



30002

30027

30007

30012

30010

30020

30102

30M45

30110



Sunscreen Satiné 5500



30006

30M38

30001

30111

33006

30030

30M64

30705

30018



Sunscreen Satiné 5500



30019

30740

30140

Screen 5500 oscurante



31002

31102

31001



Filtrante
Shading

Oscurante
Blackout

Ignifugo
Fire retardant

IN
Per uso interno
For indoors

OUT
Per uso esterno
For outdoors

Telo con zip laterale
Guided fabric with welded zip

Guidato rivettato
Guided fabric with plastic press-studs

Guidato steccato
Fabric guided with reinforcement rods

Nastro laterale
Lateral tape

Senza guida o fuori guida
Freehanging or guided hembar only

Giuntato
Fabric with welded seams

3 altezze: 250, 285*, 320* cm
3 widths: 250, 285*, 320* cm

2 altezze: 250, 285* cm
2 widths: 250, 285* cm

1 altezza: 250 cm
1 width: 250 cm

1 altezza: 210 cm
1 width: 210 cm

* Altezze su richiesta
Widths upon request